

Technické údaje

- 1.1. Obchodní název **BONDEX Natural Wood**
- 1.2. Kód jakosti 2738
- 1.3. Typ Nový typ akrylátového mořidla na dřevo na bázi vody
- 1.4. Výrobce S. Dyrup & Co. A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Dánsko
- 1.5. Použití Na savé dřevěné podklady v interiéru i exteriéru. Pro rozměrově stálé i rozměrově nestálé dřevo.
- 1.6. Forma přípravku K přímé aplikaci.
- 1.7. Odstíny Viz vzorník.
- 1.8. Velikost balení 0,75 l a 2,5 l.

2. Složení

- 2.1. Pojivo Polyakrylát.
- 2.2. Pigmenty Organické a anorganické pigmenty.
- 2.3. Rozpouštědla Voda.

3. Technické údaje

- 3.1. Měrná hmotnost 1,0 – 1,1 kg/l
- 3.2. Viskozita Netvoří kapky.
- 3.3. Obsah pevných látek Cca 12% (objemových).
- 3.4. Lesk Matný až polomatný v závislosti na počtu nanesených vrstev.
- 3.5. Zvláštní vlastnosti Pro všechny typy dřeva. Vodou ředitelné, ideální pro použití v nemocnicích, mateřských školách ap. Snadná údržba.
- 3.6. Zápach Bez zápachu.
- 3.7. Vydatnost 10 – 12 m²/l v závislosti na podkladu.
- 3.8. Doba schnutí Zaschlé na zaprášení po cca 1 h.
Přetíratelné po cca 4 h.
Při teplotě 23°C a standardní vlhkosti (60%).
- 3.9. Skladovatelnost 5 let v neotevřených nádobách
- 3.10. Skladování V uzavřených nádobách, chraňte před mrazem.

4. Podklad a příprava

- 4.1. Obecně Před aplikací dobře promíchejte. Po použití nádobu řádně uzavřete.
- 4.2. Podklad Musí být čistý, suchý a soudržný.
Obsah vlhkosti:
Měkké dřevo: max. 15%
Tvrdé dřevo: max. 12%
- 4.3. Příprava podkladu Starší vrstvy nátěru či laku musí být zcela odstraněny, tj. ohoblovány či obroušeny smirkovým papírem.

Je nutné odstranit veškeré organické i anorganické nečistoty a mastnotu.

Nové, syrové a neošetřené měkké dřevo musí být nejprve penetrováno přípravkem *BONDEX*.
- 4.4. Počet nátěrů *2 – 3 vrstvy mořidla BONDEX Natural Wood*
- 4.5. Nanášení Štětcem.

Nepoužívat, pokud teplota poklesne pod 5°C a pokud relativní vlhkost přesáhne 80%.
- 4.6. Ředění Neředí se.
- 4.7. Čištění nástrojů Mýdlo a voda.

5. Bezpečnostní zásady

- 5.1. Obecně Dodržujte běžná bezpečnostní opatření platná při práci s mořidly na dřevo. Další informace – viz Zásady bezpečnosti při práci s materiálem.

Tyto Technické údaje obsahují závažné, nikoli však závazné, informace o použití mořidla BONDEX Natural Wood. Technické údaje vychází z mnohaletých výzkumů, přesto však zákazníkovi doporučujeme, aby mořidlo BONDEX Natural Wood před aplikací vyzkoušel. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na našeho zástupce či technické oddělení.

Tímto dokumentem se nahrazují veškeré předchozí dodatky k technickým údajům.