

Technický list výrobku

1. Popis výrobku

- 1.1 Obchodní název **BONDEX Teak Oil**
- Odolný vodě a lihovým prostředkům.
 - Přirozená údržba dřeva.
 - Zdůrazňuje strukturu dřeva.
- 1.2 Označení č. 4469 (dříve 3077)
- 1.3 Typ Týkový olej.
- 1.4 Výrobce S. Dyrup & Co. A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Denmark
- 1.5 Kde použít Interiérový a zahradní nábytek z tvrdého dřeva. Doporučuje se ošetřovat 1x ročně.
- 1.6 Dodávaná forma Připraveno k použití.
- 1.7 Nabídka barev Bezbarvý.
- 1.8 Balení 0,5 litru.

2. Složení

- 2.1 Pojivo Alkyd a Iněný olej.
- 2.2 Rozpouštědla líh

3. Technická data

- 3.1 Měrná hmotnost Cca 0.8 kg/l.
- 3.2 Bod vzplanutí Cca 62°C, Pensky Martens.
- 3.3 Obsah pevných částic Cca 28,0 W/W%.
- 3.4 Speciální vlastnosti Zdůrazňuje povrchovou strukturu dřeva. Odolný vodě a lihovým prostředkům.
- 3.5 Zápach Silný.
- 3.6 Vydatnost Cca 10m² z balení 0,5 l. V závislosti na druhu a stavu dřeva.
- 3.7 Doba schnutí Další nátěr: cca 24 hodin.
Při 23°C a standardní vlhkosti (60%).
- 3.8 Skladovatelnost 5 let v neotevřené plechovce.
- 3.9 Skladování Těsně uzavřené, nesmí zmrznout.

4. Podklad a příprava

- 4.1 Obecně Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou.
- 4.2 Podklad Musí být čistý, suchý a pevný.
- 4.3 Předběžná úprava Povrch očistěte lihem. Odstranit špinu, řasy, plíseň a volné části. V případě potřeby lehce přebrousit.
- 4.4 Nátěry Měkkým hadříkem aplikujte *BONDEX Teak Oil* až do nasáknutí dřeva. Na závěr otřete suchým hadříkem.
- 4.5 Nanášení Měkkým hadříkem.
Nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80%.
- 4.6 Ředění Neředit.

5. Bezpečnostní opatření

- 5.1 Obecně Je třeba dodržovat běžná bezpečnostní pravidla pro práci s nátěry. Další informace jsou k dispozici na našem Listu bezpečnostních údajů výrobku.

*Tento list s technickými údaji má za cíl popsat použití **BONDEX TEAK Oil** seriózním, ale nikoliv závazným způsobem. Technické pokyny jsou založeny na létech výzkumu, ale nechceme tímto zákazníka odrazovat od přezkoušení **BONDEX Teak Oil** před použitím. V případě jakýchkoliv pochyb se prosím obraťte na naše zástupce nebo technické oddělení.*

Tento list s technickými údaji nahrazuje všechna předcházející vydání.