

POPIS VÝROBKU:

COLLPAR firmy OIKOS® je speciální, vysoce účinné lepidlo, vyvinuté speciálně pro lepení tapet a bordur PAR.A.TEXT firmy OIKOS®. Jeho složení umožňuje dostatečně dlouhou dobu pohybu pruhů tapety na aplikované ploše při lepení, čímž se velice usnadňuje sesazení jednotlivých pruhů tapety. Zaručuje uschnutí bez tvorby skvrn na povrchu. COLLPAR firmy OIKOS® může být použit také pro lepení jiných druhů tapet. Je bez zápachu, netoxický, nehořlavý a šetrný k životnímu prostředí.

ZPŮSOB APLIKACE:

Nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbavené případného prachu a nečistot. Očistíme povrch a odstraníme případné odlupující se části, nebo kousky starých tapet. Na vysoce savé a porézní povrchy nanese pomocí štětce nebo válečku vrstvu lepidla COLLPAR firmy OIKOS® ředěného 20 % pitné vody. Před další aplikací vyčkáme 3 – 4 hodiny. Pak válečkem nebo štětkou rozetřeme rovnoměrně lepidlo COLLPAR firmy OIKOS® na zadní stranu tapety a přeloženou ji necháme asi na 10 minut odležet. Vyhne se přitom tvorbě ostrých skladů, které by tapetu poškodily. Následně nalepíme tapetu a pomocí gumového válečku odstraníme všechny vzduchové bubliny. Přebytké lepidlo okamžitě odstraníme houbičkou namočenou v čisté vodě.

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromata nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Výrobek je nehořlavý, pro skladování, manipulaci a transport není zapotřebí žádných speciálních opatření. Odpad likvidujeme ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Pokud je dodržen správný postup při zpracování a základní hygienické a bezpečnostní předpisy, nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.

První pomoc: při nevolnosti zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. Při styku s pokožkou důkladně omýt vodou a mýdlem, pak ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout velkým množstvím pitné vody. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

Složení: přírodní polymery ve vodní disperzi, organické a anorganické aditiva pomáhající přilnavosti k povrchu.

Specifická hmotnost: 1 kg/l

PH: 8 – 8,5

Skladovací teplota: od +3°C do +36°C Chraňte před mrazem.

Viskozita: 11 500 +/- 5 % CPS Brookfield (RVT 20 ot/min při +20°C)

Barva: průsvitný mléčný gel.

TECHNICKÉ ÚDAJE PRO APLIKACI:

Ředění: pro PAR.A.TEXT firmy OIKOS® a těžké tapety připraven k použití
pro tenké tapety ředit 20 % pitné vody

Vydatnost: 4 – 5 m²/l v závislosti na způsobu použití

Nářadí: štětka nebo váleček

Teplota při aplikaci: od +10°C do +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80 %)

Doba schnutí: 3 – 4 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

Čištění nářadí: vodou

STR. 1/1

Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

Tanvaldská 263
463 11 LIBEREC -Vratislavice
mob.tel.: 0601 / 288 495
tel.: 00420 / 48 / 516 16 12
fax: 00420 / 48 / 516 06 28
e-mail: aviscolor@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz

Bratislavská 48/50
602 00 BRNO
mob.tel.: 0602/ 568 709
tel.: 00420 / 5 / 45 24 52 94
fax: 00420 / 5 / 45 24 74 47
e-mail: avisbrno@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz

PLZEŇ
mob.tel.: 0602/ 529 912
tel.: 00420 / 19 / 745 53 31
fax: 00420 / 19 / 745 53 31

PRAHA
mob.tel.: 0602/ 396 879

OSTRAVA
mob.tel.: 0602/ 153 228

HRADEC KRÁLOVÉ
mob.tel.: 0603/ 210 546